

CERIO 室外型 高功率天線 / 無線應用配件 解決方案一覽表

類別	2.4Ghz 全向性	5Ghz 全向性	5Ghz 指向型面板					專屬指向面板天線支架	天線 RF 連接用線	雙頻避雷保護器	
產品型號	ANT-05FN-S	ANT-07AN-S	ANT-10FD	ANT-10AD	ANT-14AD	ANT-18AD	ANT-15AQ	OW-PKUR	LLMR-NNP-1M / LLMR-NNP-2M	LP-300	
產品圖片											
無線技術應用	1x1 Dipole	1x1 Dipole	2x2 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	4x4 Dual Polarization	N/A	1x1	1x1	
防水等級	IP67	IP67	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	N/A	N/A	N/A	
適用頻率	2.4G	5Ghz	5Ghz	5Ghz	5Ghz	5Ghz	5Ghz	N/A	2.4G / 5G	2.4G / 5G	
範圍	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	
產品類型	管狀直接安裝	管狀直接安裝	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	SUS304不鏽鋼支架	串接連接固定式	串接連接固定式	
Gain (dBi)值	5 dBi	7 dBi	10 dBi	10 dBi	14 dBi	18dBi	15dBi	N/A	N/A	N/A	
束波角度	Horz. 水平	360°	360°	120°	35°	35°	18°	35°	N/A	N/A	N/A
	Vert. 垂直	35°	20°	60°	30°	65°	14°	65°	N/A	N/A	N/A
連接方式	N-Type Male/Plug x1	N-Type Male/Plug x1	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x4	N/A	N-Type Male/Plug to Male/Plug	N-Type Female to Male	
固定方式	直接鎖入裝置	直接鎖入裝置	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	N/A	N/A	
角度調整	N/A	N/A	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~45°/俯0~45° (設計軸心最大調整結構)	N/A	N/A	
支架搭配	N/A	N/A	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	N/A	N/A	N/A	
尺寸	長度18.8cm	長度18.8cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度8.1cm	長度100cm / 200cm	長度 6cm	
	寬度 2.3cm	寬度 2.3cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度8.5cm	用線直徑 Ø 0.5cm	寬度 3cm	
	直徑 Ø 2.0cm	直徑 Ø 2.0cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度7.8cm	接頭直徑 Ø 2cm	接頭直徑 Ø 2.29cm	
重量	67g	63.5g	主體：731g 包括支架：1.02kg	主體：720g 包括支架：1.01kg	主體：727g 包括支架：1.02kg	主體：812g 包括支架：1.01kg	主體：797g 包括支架：1.08kg	271g	LLMR-NNP-1M：98.6g LLMR-NNP-2M：137g	122g	
應用建議	AP Station / AP Client 最適MESH 網狀應用	AP Station / AP Client 最適MESH 網狀應用	寬幅大角度特性，點對點，點對多遠距應用 AP Station / AP Client應用	點對點遠短距應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	寬幅大角度特性，點對點，點對多遠距應用 AP Station / AP Client應用	點對點遠短距應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	寬幅大角度特性，點對點，點對多遠距應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	是為 Cerio ANT-Panel-系列 隨附之應用配件	2.4Ghz或5Ghz頻段應用 搭配戶外型天線安裝應用	2.4Ghz或5Ghz頻段應用 搭配戶外型天線安裝應用	
產品型號	ANT-05FN-S	ANT-07AN-S	ANT-10FD	ANT-10AD	ANT-14AD	ANT-18AD	ANT-15AQ	OW-PKUR	LLMR-NNP-1M / LLMR-NNP-2M	LP-300	