

CERIO 室外型 高功率天線 / 無線應用配件 解決方案一覽表

類別	2.4/5Ghz 全向性	6Ghz 全向性	2.4~5Ghz 指向型面板					5Ghz~6.5Ghz / 6Ghz ~7.2Ghz 指向型面板			專屬指向面板天線支架	天線 RF 連接用線	雙頻避雷保護器
產品型號	ANT-0507N-S (2459)	ANT-08B-S (5972)	ANT-10FD (2425)	ANT-10AD (5159)	ANT-15AD (5159)	ANT-18AD (5159)	ANT-15AQ (5159)	ANT-24AD (5165)	ANT-23BD (5972)	ANT-23BQ (5972)	OW-PKUR	LLMR-NNP-1M / LLMR-NNP-2M	LP-300
產品圖片													
無線技術應用	1x1 Dipole	1x1 Dipole	2x2 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	4x4 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	2x2 Dual Polarization	4x4 Dual Polarization	N/A	1x1	1x1
防水等級	IP67	IP67	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP67	IP67	IP67	N/A	N/A	N/A
適用頻率	2.4Ghz ~ 2.45Ghz / 5.1Ghz ~ 5.9Ghz	5.9Ghz ~ 7.2Ghz	2.4Ghz ~ 2.45Ghz	5.1Ghz ~ 5.9Ghz	5.1Ghz ~ 5.9Ghz	5.1Ghz ~ 5.9Ghz	5.1Ghz ~ 5.9Ghz	5.1Ghz ~ 6.5Ghz	5.9Ghz ~ 7.2Ghz	5.9Ghz ~ 7.2Ghz	N/A	2.4Ghz / 5Ghz / 6Ghz	2.4Ghz / 5Ghz / 6Ghz
範圍	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)	Outdoor (室外型)
產品類型	管狀直接安裝	管狀直接安裝	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	面板可調固定式	SUS304不鏽鋼支架	串接連接固定式	串接連接固定式
Gain (dBi)值	5 dBi / 7 dBi	8 dBi	10 dBi	10 dBi	15 dBi	18dBi	15dBi	24dBi	23dBi	23dBi	N/A	N/A	N/A
束波角度	Horz. 水平	360°	360°	120°	35°	35°	18°	35°	12°	10°	18°	N/A	N/A
	Vert. 垂直	20°	20°	60°	30°	65°	14°	65°	12°	10°	10°	N/A	N/A
連接方式	N-Type Male/Plug x1	N-Type Male/Plug x1	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x4	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x2	N-Type Female/Jack x4	N/A	N-Type Male/Plug to Male/Plug	N-Type Female to Male
固定方式	直接鎖入裝置	直接鎖入裝置	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	壁掛/柱掛/束掛	N/A	N/A
角度調整	N/A	N/A	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~40°/俯0~40° (面板橫立安裝時)	仰0~15°/俯0~45°	仰0~15°/俯0~45°	仰0~15°/俯0~45°	仰0~45°/俯0~45° (設計軸心最大調整結構)	N/A	N/A
支架搭配	N/A	N/A	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	OW-PKUR	N/A	N/A	N/A
尺寸	長度18.8cm	長度18.8cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度24.1cm	長度33.5cm	長度33.5cm	長度33.5cm	長度8.1cm	長度100cm / 200cm	長度 6cm
	寬度 2.3cm	寬度 2.3cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度20.1cm	寬度33.5cm	寬度33.5cm	寬度33.5cm	寬度8.5cm	用線直徑 Ø 0.5cm	寬度 3cm
	直徑 Ø 2.0cm	直徑 Ø 2.0cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度3.22cm	厚度2.5cm	厚度2.5cm	厚度2.5cm	厚度7.8cm	接頭直徑 Ø 2cm	接頭直徑 Ø 2.29cm
重量	63.5g	65g	主體：731g 包括支架：1.02kg	主體：720g 包括支架：1.01kg	主體：727g 包括支架：1.02kg	主體：812g 包括支架：1.01kg	主體：797g 包括支架：1.08kg	主體：1.25kg 包括支架：1.54kg	主體：1.25kg 包括支架：1.54kg	主體：1.34kg 包括支架：1.63kg	271g	LLMR-NNP-1M：98.6g LLMR-NNP-2M：137g	122g
應用建議	2.4Ghz 或 5Ghz AP Station / AP Client 最適MESH 網狀應用	6Ghz AP Station / AP Client 最適MESH 網狀應用	2.4Ghz寬幅大角度特性·點對點·點對多遠距應用 AP Station / AP Client應用	5Ghz點對點遠短距離應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	5Ghz 寬幅大角度特性·點對點·點對多遠距應用 AP Station / AP Client應用	5Ghz點對點遠短距離應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	5Ghz寬幅大角度特性·點對點·點對多遠距應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	5Ghz~6.5Ghz 點對點長距離應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	6Ghz ~7.2Ghz 點對點長距離應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	6Ghz ~7.2Ghz 點對點長距離應用 MESH 網狀骨幹鏈路應用	Cerio戶外型指向面板天線 (ANT-指向面板全系列) 隨附之應用配件	2.4Ghz/5Ghz/6Ghz 頻段應用搭配戶外型指向面板天線 (ANT-指向面板全系列) 安裝搭配應用	2.4Ghz/5Ghz/6Ghz 頻段應用搭配戶外型ANT-全系列 (ANT-全向/ANT-指向面板天線安裝搭配應用
配合CERIO裝置機種	OW-450 Series 全系列 OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) 於2.4G外接2N接頭適用。 OW-450 (4N00) OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) 於5G外接2N接頭適用。	OW-600 (6N00) 於6G外接2N接頭適用。 OW-650 (6N00) 於6G外接2N接頭與外接4N接頭適用。	OW-450 Series 全系列 OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) 於2.4G外接2N接頭適用。	OW-450 (4N00) OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) 於5G外接2N接頭適用。	OW-450 (4N00) OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) 於5G外接2N接頭適用。	OW-450 (4N00) OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) 於5G外接2N接頭適用。	OW-500 (6N00-MESH) 於5G 外接4N接頭適用。 (遠短距MESH應用時)	OW-450 (4N00) OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) 於5G 外接2N接頭適用。 OW-600 (6N00) OW-650 (6N00) 於6G 外接2N接頭適用。	OW-600 (6N00) OW-650 (6N00) 於6G 外接2N接頭適用。	OW-650 (6N00) 於6G 外接4N接頭適用。	OW-450 Series 全系列 OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) OW-650 (6N00) ANT-指向面板 全系列 專用使用支架。	OW-450 Series 全系列 OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) OW-650 (6N00) 於2.4G/5G/6G 外接N接頭與連接全系列的ANT-指向面板天線/天線RF用線之間連接使用。	OW-450 Series 全系列 OW-500 Series 全系列 OW-600 (6N00) OW-650 (6N00) 於2.4G/5G/6G 外接N接頭與連接全系列的ANT-指向面板天線/天線RF用線之間連接使用。
產品型號	ANT-0507N-S (2459)	ANT-08B-S (5972)	ANT-10FD (2425)	ANT-10AD (5159)	ANT-15AD (5159)	ANT-18AD (5159)	ANT-15AQ (5159)	ANT-24AD (5165)	ANT-23BD (5972)	ANT-23BQ (5972)	OW-PKUR	LLMR-NNP-1M / LLMR-NNP-2M	LP-300